

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості.

Назва предмета закупівлі	<i>Код ДК 021:2015 39150000-8 Меблі та пристрої різні (стелажі поличкові).</i>
Вид процедури закупівлі	Відкриті торги з особливостями
Ідентифікатор закупівлі	UA-2025-09-08-003980-a
Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі	Внаслідок повітряної атаки на місто Київ 10 жовтня 2022 року (район скляного мосту) будівля Українського Дому, де зберігаються понад 330 тисяч музейних предметів фондівської колекції Музею історії міста Києва, що належать до Музейного фонду України, зазнала пошкоджень. Зокрема, внаслідок руйнування даху відбулося протікання води всередину приміщень. Перманентні ремонти не дають надійного результату. Для проведення капітального ремонту даху будівлі наразі ресурси відсутні. Волога регулярно потрапляє на музейні предмети, завдаючи їм непоправної шкоди. Найбільших пошкоджень зазнали антикварні меблі, вироби з металу та археологічні знахідки. Особливо критичною є ситуація з фондовою групою «Газети», яка налічує 53 тисячі одиниць зберігання. Це періодичні видання, що виходили в Києві з кінця XIX ст. до середини XX ст. Дерев'яні ящики, у яких зберігалися ці видання, були пошкоджені водою, і подальше перебування газет у них становить загрозу їх повної втрати. У зв'язку з цим виникла нагальна потреба у терміновому порятунку зазначених артефактів. Для забезпечення належного зберігання необхідно придбати спеціалізоване обладнання а саме стелажі поличкові для переміщення газет та інших предметів із пошкоджених ящиків. Стелаж поличковий на 7 полиць 2730x1200x600 Кутник конструкційний профільований довжиною 2730 мм. Кутник конструкційний профільований з додатковими прогинами підсилення, виготовлений з листової конструкційної холоднокатаної сталі товщиною 0,8 мм. і має вигляд рівнобедреного кутника з сторонами 39x39 мм. На поверхні кутника з кожної сторони симетрично з кроком 38 мм розташовані зачепи у вигляді трапецеїдального мосту шириною 6 мм. Кутник суцільно катаний з одного куска металу. Кутник пофарбований порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору RAL-7035. Планка металева довжиною 1200 мм. Планка з листової конструкційної холоднокатаної сталі товщиною 0,6 мм. З метою надання планці міцності та стійкості до вигинання, по всій своїй довжині з двох сторін планка має відбортовку: з однієї сторони – 10 мм., з другої: - 6 мм. З двох сторін планка має пари оригінальних замків. Пари розташовані з кроком 38 мм і жорстко входить у з'єднання з зачепами кутника конструкційного. По середині довжини планки з внутрішньої сторони планка має один зачеп у вигляді трапецеїдального мосту шириною 6 мм. Планка пофарбована порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору RAL-7035. Планка металева довжиною 600 мм. Планка з листової конструкційної холоднокатаної сталі товщиною 0,6 мм. З метою надання планці міцності та стійкості до вигинання, по всій своїй довжині з двох сторін планка має відбортовку: з однієї сторони – 10 мм., з другої: - 6 мм. З двох сторін планка має пари оригінальних замків. Пари розташовані з кроком 38 мм і жорстко входить у з'єднання з зачепами кутника конструкційного. По середині довжини планки з внутрішньої сторони планка має один зачеп у вигляді трапецеїдального мосту шириною 6 мм. Планка пофарбована порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору RAL-7035. Посилювач полиці 600 металевий Посилювач виготовлений 3

	листової конструкційної холоднокатаної сталі 0,6 мм. З метою надання посилювачу міцності та стійкості до вигинання, по всій своїй довжині з двох сторін посилювач має відбортовку: з однієї сторони – 10 мм., з другої: - 6 мм. З двох сторін по довжині посилювач має по одному оригінальному зачепу, які зігнуті під кутом 900 до посилювача, і при монтажі жорстко входять у з'єднання із зачепами кутника конструкційного у вигляді трапецеїдального мосту шириною 6 мм., які знаходяться по середині планки металевої довжиною 920 мм. Посилювач полиці пофарбований порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору RAL-7035. Кришка металева 1200х600 мм. Кришка металева виготовлена з листової конструкційної холоднокатаної сталі товщиною 0,5 мм. Для надання кришці жорсткості та міцності, вона має з чотирьох сторін відбортовку 18 мм. під кутом 900. При вкладанні кришки на з'єднанні між собою планки металеві та посилювач полиці, вона витримує максимальне розподільне навантаження до 80 кг. Кришка пофарбована порошковою полімерною фарбою світло-сірого кольору RAL-7035. Комплект кріплення секцій Комплект складається із болтів М6х16 – 8 шт. і гайок М6 – 8 шт. Підп'ятник Г-подібний під кутник конструкційний профільований Підп'ятник під кутник конструкційний профільований Г-подібний виготовлений з міцного пластику сірого кольору, за своєю конфігурацією повторює конфігурацію кутника конструкційного профільованого, і жорстко триматися на ньому після встановлення.
Очікувана вартість предмета закупівлі	160460,00 грн.
Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275, а саме розрахунок очікуваної вартості послуг на підставі закупівельних цін попередніх періодів. Закупівля послуг здійснюється в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних асигнувань на 2025 бюджетний рік.